



Platificante/Acelerador de Pega

Descrição do Produto:

É um aditivo plastificante acelerador de pega para concreto que aumenta a resistência inicial (até 7 dias) e final (28 dias) Melhora a trabalhabilidade devido ao aumento da plasticidade do concreto.

Composição:

Eter policarboxílico, lignosulfonato de sódio, emulsificantes quelantes e veículo. Produto isento de cloretos.

Modo de usar:

Realizar primeiramente uma pré-mistura do cimento e dos agregados, adicionando cerca de 70% do volume de água a ser utilizado. Em seguida, adicionar o PLASTIFICANTE/ACELERADOR DE PEGA LION ao concreto, obedecendo à dosagem de 1% a 1,2% em relação a massa do cimento, e complementar com o restante da água até obter a trabalhabilidade desejada.

Advertências

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. A temperatura ideal do concreto para uso no estado fresco é na faixa de 15°C a 27°C, quando se obtém a melhor eficiência da característica do aditivo.

Principais Aplicações:

- concreto de alto desempenho
- pré moldados
- vigas e colunas estruturais
- pisos e pavimentos

Vantagens:

Com a dosagem do aditivo ganha-se resistência inicial e final bem como a agilidade em desforma e liberação de área. Produto melhora a trabalhabilidade do material.

Embalagem:

Bombona de 50 litros ou 200 litros

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL